



PODMÍNKY STAVEBNÍ PŘIPRAVENOSTI

PODMÍNKY ZAMĚŘENÍ PRVKŮ

- Mimo výmalbu finální dokončení povrchů stěn, stropů a podhledů s normovanou rovinností všech přiléhajících konstrukcí v místech zaměření.
- Dokončení vývodů elektro, ZTI a VZT.
- Instalace finální nášlapné vrstvy podlah (případně možno zaměřit bez nášlapné vrstvy při písemném potvrzení o její přesné budoucí tloušťce vč. lepidel apod.).

PODMÍNKY MONTÁŽE PRVKŮ

- V místě montáže zajistit relativní vlhkost vzduchu 40-55% a rovnoměrnou teplotou 14-24°C.
- Dokončení všech mokrých a prašných procesů na celé stavbě.
- Požadovanou únosnost nosných konstrukcí v případě montáže závěsných prvků apod.
- Zajištění prostor pro skladování materiálu, u zakázek nad 200tis Kč i uzamykatelné místnosti po dobu montáže.
- Zajištění proškolení pracovníků zhotovitele na požadavky dodržování BOZP v rámci konkrétní realizace.
- Sociální zařízení vč. pitné vody a přívod elektrická energie 220V.
- Zajištění dostatečné únosnosti podlah a stěn s ohledem na dodávané prvky. U všech prvků, které se zavěšují na stěny zajistit krom pevnosti i jejich minimální tloušťku 120mm a pevnost, zajišťující únosnost hmoždinek 80kg na kotevní bod.
- Zajištění min 2kg výmalby v odstínu stěn a stropů pro lokální opravy, či zajištění oprav po dokončení montáží.

ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ LED PÁSKŮ:

Zásuvka 230V nebo el. vývod 230V ovládané vypínačem, nebo stálé napájení v případě, že je LED světlo spínáno námi dodávaným vypínačem, umístěným v dodávaném nábytku. Zapojení je možné buď společně nebo po skupinách. Napětí dodávaných LED pásků je 12 či 24V dle uvážení vhodného technického řešení v rámci přípravy VD, standardně je dodávan chromatičnost pásků „teplá bílá“, tzn. 2700-3000 K. Pokud požaduje Objednatel jiné napětí či chromatičnost, musí to jednoznačně písemně uvést v rámci připomínek v rámci odsouhlasení při Výrobní dokumentace.



ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ ZÁSUVEK:

Zásuvky 230V se používají pro zapojení el. spotřebičů (myčka, lednice, trouba, mikrovlnná trouba, atd.)

Myčky, trouby, pračky, a všechny přístroje s příkonem nad 2kW vyžadují samostatný okruh jištěný 16A jističem.

Pokud se umísťují elektroinstalační krabice (vypínače, zásuvky atd.) do nábytku, je nutné v jejich místě, nechat ve zdi vysekaný a začištěný pro instalační krabičku ve všech směrech o 20mm větší, než je plánovaná el. krabice, dále do tohoto otvoru je nutné vyvést kabel 230V dlouhý cca 20 cm. Pokud je prostor mezi stěnou a nábytkem je min 70mm, je možné do nábytku krabici osadit bez kapsy ve stěně, délka volného kabelu zůstává 20 cm.

Pokud objednatel písemně nepožádá o dodání speciálních elektroinstalačních krabic, které se budou osazovat do nábytku, provede LUGI přípravu na standardní krabice dle vlastního uvážení, umožňující instalaci běžné zásuvky či vypínače, např. ABB Time, Tango, Element apod. Pokud objednatel bude požadovat jiný typ krabice, dodá ke každé velikosti fyzický vzorek krabice, podle kterého LUGI v nábytku vyrobí otvor, umožňující budoucí osazení krabice.

Všechny elektrické spotřebiče, které jsou zároveň připojeny na přívod či odpad vody (myčky nádobí, pračky, parní trouby, lednice s dávkovačem vody, ...atd.) musí mít připravenou zásuvku, která je navíc chráněna proudovým chráničem – vyjma lednice a mrazáku, které nemusí být jištěny proudovým chráničem. Zároveň musí být proudovým chráničem chráněny všechny zásuvky umístěné v prostoru dřezové skříňky!

ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ SPORÁKU A VARNÉ DESKY:

El. vývod 3x230V/400V pětižilovým vodičem CGSG J5 x 2,5 mm² - dlouhým minimálně 150 cm!

V případě dodávky spotřebičů investorem, se účtuje za osazení do nábytku instalační poplatek 3000 Kč u ostrůvkové digestoře a 1500 Kč u ostatních spotřebičů, přičemž zapojení a zprovoznění zajistí objednatel sám.

ZAPOJENÍ PLYNOVÉ VARNÉ DESKY:

V případě umístění plynové varné desky v ostrůvku musí být připraven vývod plynu přes koleno ve vodorovném směru s podlahou (vývod nesmí směřovat nahoru kde jsou skříňky!) ukončený kulovým ventilem ve výši max. 5cm nad podlahou. Objednatel je povinen si zajistit na vlastní náklady a bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od zapojení, revizi



plynových spotřebičů a zařízení dle platných norem a vyhlášek. V případě zájmu objednatele můžeme zprostředkovat smluvního revizního technika.

V případě dodávky spotřebičů investorem, se účtuje za osazení do nábytku instalační poplatek 3000 Kč u ostrůvkové digestoře a 1500 Kč u ostatních spotřebičů, přičemž zapojení a zprovoznění zajistí objednatel sám.

ODSAVAČE PAR:

Zásuvka 230V. Průměr odsávacího potrubí dle instalačního plánu vybrané digestoře. Součástí odtahového systému musí být zpětná klapka.

V případě montáže ostrůvkového odsavače (do prostoru), který je instalován do sníženého sádkartonového stropu (podhledu), musí být připraveny závitové tyče o průměru 8mm dle šablony daného odsavače, které jsou pevně ukotveny v původním zděném stropu nad podhledem. Tyče vyčnívají ze sádkartonového podhledu 5-10 cm.

V případě dodávky spotřebičů investorem, se účtuje za osazení do nábytku instalační poplatek 3000 Kč u ostrůvkové digestoře a 1500 Kč u standardní digestoře, přičemž zapojení a zprovoznění zajistí objednatel sám.

INSTALACE VODY A ODPADU:

Umístění ventilů je studená voda vpravo a teplá voda vlevo. Ukončení přívodů pro baterii je rohovým ventilem 3/8" se sítkem a škrτίtkem, případně rozměr koordinovat s vybranou baterií. Odpad vody u dřezu musí být 35 - 40 cm od podlahy o průměru 50 mm, dle pokynů v instalačním plánu.

Pro uchycení horních závěsných skříněk nesmí být ve výši 160 – 230 cm od podlahy vodorovně žádná instalace (elektřina, plyn, voda)! Veškeré instalace (elektřina, plyn, voda, odpad) musí být vedeny ve zdi nikoli na povrchu!

V prostoru instalace vestavného nábytku nesmějí být podlahové zakončovací lišty.

Z důvodu odzkoušení zapojení spotřebičů a dřezu musí být v prostoru kuchyně nejpozději v den montáže kuchyně funkční voda, odpad, elektřina popř. plyn! Pokud tomu tak není, je povinen zajistit revizi zapojení dodatečně sám. Totéž platí při dohodnuté instalaci a zapojení umyvadel umyvadlových baterií.